

## CleverCam

### Fantastisk funktionalitet och prestanda

CleverCam är en ePTZ-kamera i 4K med elegant design. CleverCam använder avancerad ISP-algoritmer vilket ger levande bilder och en fantastisk färgåtergivning. CleverCam är enkel att installera och administrera.



**Mikrofoner**  
Två integrerade riktade mikrofoner

**Sensor**  
1/2.8" CMOS-sensor av hög kvalitet

**Ljud/bild**  
Flertal komprimeringsstandarder för ljud och bild

#### Nyckelfunktioner

Ultra HD 4K-upplösning | ePTZ | Video-utgångsgränssnitt

1/2,8" CMOS-sensor av hög kvalitet. Upplösning upp till 4K med bildhastighet upp till 30fps (MJPG) eller 30fps (H.264); kompatibel med 1080P och 720P; ePTZ och 10x digital zoom; Videoutgångsgränssnitt USB 3.0.

Flera installationer | Lätt att använda

Utrustad med formklämma som standard. Enkel att installera på alla enheter, till exempel LCD-skärm, bärbar dator, bord och stativ; du behöver inte ladda ner drivrutiner; USB 3.0 Plug and play.

#### Brett synfält

Vidvinkel 83°/100°. Stöder videokomprimering H.264, MJPG, YUY2, NV12, för smidig och mjuk uppspelning av video.

#### Inbyggda mikrofoner

Två inbyggda riktade mikrofoner med unik brusdämpande algoritm.

#### Automatisk inramning

CleverCam använder en överlägsen ansikts-detekteringsalgoritm som intelligent och automatiskt ramar in antalet personer i scenen, samt korrigering av karaktärerna så att de hamnar i centrum.

<b>Modellnummer</b>	Len 1 (standard)	Len 2
<b>Synfältsvinkel</b>	92°(D) / 80°(H) / 45°(V)	120°(D) / 100°(H) / 87°(V)
<b>Fokuslängd</b>	f=3.24mm	f=2.1mm
<b>Iris</b>	F2.1	F2.2
<b>Bildsensor</b>	1/2.8" High Quality 4K CMOS-sensor	
<b>Aktiva pixlar</b>	8.28MP, 16:9	
<b>Videoutgång</b>	USB3.0 (Typ B), audio video outputs LAN: 10M/100M/1000M adaptive Ethernet-port, ljudutgång stöds (Standardmodellen utan LAN)	
<b>Videokomprimering</b>	USB 3.0:YUY2, NV12, MJPG, H.264, H.265 LAN:H.264, H.265	
<b>Ljudingång</b>	2 Micro omnidirectional pickups	
<b>Videoupplösning</b>	Main Stream: 3840×2160 @30fps, 1920×1080P @30fps / 25fps, 1280×720P @30fps / 25fps Sub Stream: 1280×720P @30fps / 25fps, 640×480P @30fps / 25fps 320×172P@30fps / 25fps	
<b>Digital Zoom</b>	3X	
<b>Illumination</b>	0.1Lux (F1.8, AGC ON)	
<b>DNR</b>	2D&3D DNR	
<b>Låg Illumination</b>	På/Av	
<b>Fokus</b>	Auto / Manuell / One Push	
<b>Vitbalans</b>	Auto / Manuell / One Push / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K	
<b>Exponering</b>	Auto / Manuell	

<b>Motljuskontrast</b>	På/Av	
<b>SNR</b>	>55dB	
<b>USB</b>		
<b>Videokomprimering</b>	YUY2, NV12, MJPG, H.264, H.265	
<b>Operativsystem</b>	Windows 7 (1080P eller lägre), Windows 8.1, Windows 10; macOS™, 10.10 eller högre, Linux (UVC support); Android	
<b>USB Ljud</b>	Stöds	
<b>USB Protokoll</b>	UVC, UAC	
<b>PTZ Kontroll</b>	EPTZ	
<b>Hårdvarukrav</b>	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo Processor eller högre, 2GB kapacitet eller högre, USB 2.0 Input (USB3.0 för 4K)	
<b>Ström</b>	USB strömförsörjning	5V
	POE strömförsörjning	48V
	USB strömförsörjning	1A (max)
	POE strömförsörjning	0.104A (max)
<b>Strömförbrukning</b>	5W (max)	
<b>Temperatur förvaring</b>	-10°C ~ +60°C	
<b>Luftfuktighet förvaring</b>	20% ~ 95%	
<b>Driftstemperatur</b>	-10°C ~ +50°C	
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20% ~ 80%	
<b>Dimensioner (B*H*D)</b>	180 mm × 42.5 mm × 46.3 mm	
<b>Vikt</b>	Cirka 0.3 kg	
<b>Tillbehör</b>	Användarmanual, Garantikort, USB3.0 -kabel, styrenhet IR	